

# 鍛造整流器



## RCE三代鍛造整流器

(300c.c以下專用)

本體尺寸(不含線長)：

93 (L) x 79 (W) x 25 (H) mm

孔距尺寸：60 ~ 82 mm

線材長度：20 cm

搭配 可調式鍛造電壓表 針對不同車系電壓調整：按壓一次為0.1V，每0.4V一個循環，總共可調4種電壓，按壓第5下回到原設定值。



## RCE重機專用鍛造整流器

(300c.c以上專用)

本體尺寸(不含線長)：

80 (L) x 101(W) x 27 (H) mm

孔距尺寸：60 ~ 82 mm

線材長度：20 cm



## RCE大羊專用鍛造整流器

(300c.c以上速克達專用)

本體尺寸(不含線長)：

80 (L) x 101(W) x 27 (H) mm

孔距尺寸：60 ~ 82 mm

線材長度：20 cm

- 採6061鋁料，鍛造+CNC、比一般整流器用普通鋁料壓鑄密度更高，散熱效率更好。
- 可調式鎖孔設計，適用100~1800cc車款使用。
- 專利蜂巢散熱設計，搭配碳纖維 RCE LOGO 呈現台灣精品質感。
- 重新低溫線路設計，讓整流器電壓更穩定，壽命更長，使用時溫度更低。
- RCE鍛造整流器適用於300c.c以下車款，可承受350W發電機，持續電流25A。  
重機專用款適用於300c.c以上車款，可承受450W發電機，持續電流35A。  
大羊專用款適用於300c.c以上大羊系列車款，可承受450W發電機，持續電流35A。
- 使用數位精準控制電壓電流，回充電壓調整速率快，市售最高效能整流器。
- 內建整流、濾波功能，防止突波，讓噴射車種各感應元件發揮更大效能。